

SÍTOTISK



VTS



PACKAGING



PAPER

SÍTOTISK

01 | MATERIÁLY JAC

VINYLOVÉ PODKLADOVÉ FÓLIE JAC		197
VINYLOVÉ SAMOLEPICÍ ARCHY JAC	BÍLÉ	199
	TRANSPARENTNÍ	200
	BAREVNÉ	200
	POLYESTEROVÉ	201
	POLYPROPYLENOVÉ	202
	SPECIÁLNÍ, STATICKÉ A JINÉ	203

02 | MATERIÁLY AVERY

VINYLOVÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE AVERY		205
VINYLOVÉ SAMOLEPICÍ ARCHY AVERY	SPECIÁLNÍ	206

03 | PŘÍPRAVKY FOTECO

FOTECOAT	OVRSTVOVACÍ EMULZE	207
FOTECHEM	CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY	208
FOTEMASK	MASKOVACÍ FILM	208

VINYLÓVÉ PODKLADOVÉ FÓLIE

■ JAC

Vinylové samolepicí fólie

JAC

označení	typ lepidla	typ lící vrstvy	tloušťka lící vrstvy	konečná přilnavost	minimální aplikační teplota	provozní rozsah teplot	rozměrová stabilita (smrštění)	exteriérová životnost
JAC Serilux	DURO E 110	monomericky měkčený vinyl	80 μm	20 N/25mm	+5 °C	-40 až +80 °C	0,5mm	2 roky
JAC Serilux	Nonperm A2	monomericky měkčený vinyl	80 μm	9 N/25mm	+5 °C	-30 až +80 °C	0,5mm	2 roky

Lepidla

DURO E 110

Silně lepidivé permanentní disperzní akrylátové lepidlo, vyvinuté speciálně pro měkčené PVC fólie řady JAC Serilux. Vyznačuje se vysokou transparentností, odolností proti UV záření a stárnutí. Vhodné pro venkovní krátkodobé až střednědobé aplikace. Ve standardní nabídce se všemi fóliemi JAC Serilux Real.

NONPERM A2

Snímatelné disperzní akrylátové lepidlo, vyvinuté speciálně pro měkčené PVC fólie řady JAC Serilux. Toto vysoce transparentní lepidlo je určeno pro samolepky, které mají být snímány po relativně krátké době. Na objednávku lze dodat s fóliemi JAC Serilux bílá a transparentní.

■ JAC

Serilux podkladová fólie, permanentní lepidlo

JAC

označení	šířka	cena za bm při odběru 100 bm a více
70100 transparentní lesk	100 cm	58 Kč
72100 bílá lesk	100 cm	58 Kč
71102 černá lesk	100 cm	62 Kč
71100 černá mat	100 cm	62 Kč
74100 žlutá Shell	100 cm	74 Kč

- Fólie jsou dodávány pouze po celých rolích, minimální odběrové množství 1 role
- Informujte se o dostupnosti materiálu a minimálním objednacím množství u svého obchodního zástupce

■ JAC

Serilux Real podkladová fólie, snímatelné lepidlo

JAC

označení	šířka	cena za bm při odběru 100 bm a více
70100 transparentní lesk	100 cm	62 Kč
72100 bílá lesk	100 cm	62 Kč

- Fólie jsou dodávány pouze po celých rolích, minimální odběrové množství 1 role
- Informujte se o dostupnosti materiálu a minimálním objednacím množství u svého obchodního zástupce

VINYLOVÉ SAMOLEPICÍ ARCHY

■ JAC

Serilux – přehled produktů

JAC

označení	typ lepidla	typ lící vrstvy	síla lící vrstvy	konečná přilnavost	minimální aplikační teplota	provozní rozsah teplot	rozměrová stabilita (smrštění)	exteriérová životnost
72100, 70100	E 110	monomer. měkčený vinyl	90 μm	20 N/25 mm	+5 °C	-40 až +80 °C	0,5 mm	2 roky
	Nonperm A2	monomer. měkčený vinyl	90 μm	9 N/25 mm	+5 °C	-40 až +80 °C	0,5 mm	2 roky
	Nonperm A5	monomer. měkčený vinyl	90 μm	3 N/25 mm	+5 °C	-40 až +120 °C	0,5 mm	2 roky
	E 300 S	monomer. měkčený vinyl	90 μm	22 N/25 mm	+5 °C	-40 až +90 °C	0,5 mm	2 roky
72101, 71100 + barvy	E 110	monomer. měkčený vinyl	80 μm	20 N/25 mm	+5 °C	-40 až +80 °C	0,5 mm	2 roky
72200	E 110	monomer. měkčený vinyl	170 μm	20 N/25 mm	+5 °C	-40 až +80 °C	0,5 mm	2 roky

Lepidla

DURO E 110

Silně lepidivé permanentní disperzní akrylátové lepidlo, vyvinuté speciálně pro měkčené PVC fólie řady JAC Serilux. Vyznačuje se vysokou transparentností, odolností proti UV záření a stárnutí. Vhodné pro venkovní krátkodobé až střednědobé aplikace. Ve standardní nabídce se všemi fóliemi JAC Serilux Real.

DURO E 300 S

Mimořádně silné lepidivé permanentní disperzní akrylátové lepidlo, vyvinuté pro lepení měkčených PVC fólií JAC Serilux na hrubé nebo nepolární povrchy, jako mají například plastové kontejnery, nebo všude tam, kde standardní lepidla nemají postačující lepidivost. Ve standardní nabídce s fóliemi JAC Serilux 70100 a 72100.

DURO AL 204

Silně lepidivé permanentní rozpouštědlové lepidlo, vyvinuté speciálně pro měkčené PVC fólie řady JAC Serisign. Vyznačuje se optimální odolností proti UV záření, teple a stárnutí. Vhodné pro venkovní střednědobé až dlouhodobé aplikace (5 i více let).

NONPERM A2

Snímatelné disperzní akrylátové lepidlo, vyvinuté speciálně pro měkčené PVC fólie řady JAC Serilux. Toto vysoce transparentní lepidlo je určeno pro samolepky, které mají být snímány po relativně krátké době. Ve standardní nabídce s fóliemi JAC Serilux bílá a transparentní.

NONPERM A5

Snímatelné disperzní akrylátové lepidlo, vyvinuté speciálně pro měkčené PVC fólie řady JAC Serilux. Lepidlo je vhodné pro lepení za sucha i mokra a je určeno pro samolepky, které mají být snímány z většiny povrchů i po relativně dlouhé době bez zbytků lepidla. Ve standardní nabídce s fóliemi JAC Serilux 70100 a 72100.

VINYLOVÉ SAMOLEPICÍ ARCHY BÍLÉ

■ JAC Serilux

Sítotiskové archy bílé lesklé, životnost v exteriéru 2 roky



označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru			
				2500 ks a více	1 000–2400 ks	200–900 ks	100 ks
72100 – bílý lesk	E110	bez nářezu	100×70 cm	22 Kč	24 Kč	26 Kč	27 Kč
	E110	split	100×70 cm	22 Kč	24 Kč	26 Kč	27 Kč

- Archy jsou baleny v množství 100 ks
- Prodej po celých baleních

■ JAC Serilux

Sítotiskové archy bílé matné, životnost v exteriéru 2 roky



označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru 100 ks a více
72101 – bílý mat	E110	bez nářezu	100×70 cm	40 Kč
	E110	split	100×70 cm	40 Kč

- Archy jsou baleny v množství 100 ks

■ JAC Serilux

Sítotiskové archy bílé, životnost v exteriéru 2 roky, speciální lepidla



označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru 100 ks a více
72100 – bílý lesk	E 300 S	bez nářezu	100×70 cm	46 Kč
	Nonperm A2	bez nářezu	100×70 cm	41 Kč
	Nonperm A2	split	100×70 cm	41 Kč
	Nonperm A5	bez nářezu	100×70 cm	42 Kč
72128 – opacitní (99%) lesk	Nonperm A2	bez nářezu	100×70 cm	62 Kč

- Archy jsou baleny v množství 100 ks
- Informujte se o dostupnosti materiálu a minimálním objednacím množství u svého obchodního zástupce

■ JAC Serilux

Sítotiskové archy bílé, životnost v exteriéru 2 roky, tloušťka 170 μm



označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru 50 ks a více
72200 – bílý lesk	E 110	bez nářezu	100×70 cm	71 Kč

- Archy jsou baleny v množství 50 ks

VINYLOVÉ SAMOLEPICÍ ARCHY TRANSPARENTNÍ

■ JAC Serilux Sítotiskové archy transparentní, životnost v exteriéru 2 roky

JAC

označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru			100 ks
				2500 ks a více	1000–2400 ks	200–900 ks	
70100 – transparentní lesk	E 110	bez nářezu	100×70cm	22 Kč	24 Kč	26 Kč	28 Kč
	E 110	split	100×70cm	22 Kč	24 Kč	26 Kč	28 Kč

- Archy jsou baleny v množství 100 ks
- Prodej po celých baleních

■ JAC Serilux Sítotiskové archy transparentní, životnost v exteriéru 2 roky, speciální lepidla

JAC

označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru
				100 ks a více
70100 – transparentní lesk	E 300 S	bez nářezu	100×70cm	46 Kč
	Nonperm A2	bez nářezu	100×70cm	41 Kč
	Nonperm A2	split	100×70cm	41 Kč
	Nonperm A5	bez nářezu	100×70cm	42 Kč

- Archy jsou baleny v množství 100 ks
- Archy jsou dodávány na objednávku po celých baleních

VINYLOVÉ SAMOLEPICÍ ARCHY BAREVNÉ

■ JAC Serilux Sítotiskové archy barevné, životnost v exteriéru 2 roky

JAC

označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru
				100 ks a více
71100 – černá mat	E 110	bez nářezu	100×70cm	39 Kč
71102 – černá lesk	E 110	bez nářezu	100×70cm	39 Kč
74100 – žlutá lesk (Shell)	E 110	bez nářezu	100×70cm	57 Kč
75082 – žlutá lesk	E 110	bez nářezu	100×70cm	57 Kč
76100 – zelená lesk	E 110	bez nářezu	100×70cm	57 Kč
78100 – červená lesk	E 110	bez nářezu	100×70cm	57 Kč

- Archy jsou baleny v množství 100 ks
- Informujte se o dostupnosti materiálu a minimálním objednacím množství u svého obchodního zástupce

POLYESTEROVÉ SAMOLEPICÍ ARCHY

■ JAC Seripol

Přehled produktů



označení	typ lepidla	typ lícni vrstvy	síla lícni vrstvy	konečná přilnavost	minimální aplikační teplota	provozní rozsah teplot	rozměrová stabilita (smrštění)
65026	AL 170	PET vrstva s tisk. lakem	25 mic	15N/25mm	+10 °C	-80 až +110°C	0,1 mm
65225, 65325	AL 170	metalizovaná PET vrstva	28 mic	15N/25mm	+10 °C	-80 až +110°C	0,1 mm
67212, 67312	AL 170	metalizovaná PET vrstva na PVC	125 mic	15N/25mm	+10 °C	-80 až +110°C	0,1 mm

Lepidla

DURO AL 170

Silně lepivé permanentní rozpouštědlové akrylátové lepidlo, vyvinuté speciálně pro polyesterové fólie řady JAC Seripol, Deco a hliníkovou fólii JAC Alupur. Vhodné pro venkovní dlouhodobé aplikace.

poznámka

Uvedené polyesterové JAC materiály jsou opatřeny podkladovým papírem G 160. Je to stabilní silikonizovaný bezdrěvý speciální karton gramáže 150 g/m², tloušťky 170 μm oboustranně potažený vrstvou polyetylenem.

■ JAC Seripol

Transparentní síťotiskové archy, životnost v exteriéru 4 roky



označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru 100ks a více
65026 – transparentní lesk	AL 170	bez nářezu	100×70cm	98Kč

■ Archy jsou baleny v množství 100 ks

■ JAC Seripol PET Stříbrné síťotiskové archy, životnost v interiéru 4 roky



označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru 100ks a více
65225 – stříbrný mat	AL 170	bez nářezu	100×70cm	106Kč
65325 – stříbrný lesk	AL 170	bez nářezu	100×70cm	106Kč

■ Archy jsou baleny v množství 100 ks

POLYESTEROVÉ SAMOLEPICÍ ARCHY

■ JAC Deco PET Stříbrné sítotiskové archy, životnost v interiéru 4 roky

JAC

označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru 100 ks a více
67212 – stříbrný mat	AL 170	bez nářezu	100×70cm	215 Kč
67312 – stříbrný lesk	AL 170	bez nářezu	100×70cm	215 Kč

■ Archy jsou baleny v množství 50 ks

POLYPROPYLENOVÉ SAMOLEPICÍ ARCHY

■ JAC Ecoplus Přehled produktů

JAC

označení	typ lepidla	typ lící vrstvy	síla lící vrstvy	konečná přilnavost	minimální aplikační teplota	provozní rozsah teplot	rozměrová stabilita (smrštění)
60600, 62600 – PP ofset	D 500	polypropylen s tisk. lakem	61 mic.	11 N/25mm	+0°C	-40 až +90°C	0,1 mm
	Nonperm C3	polypropylen s tisk. lakem	61 mic.	3N/25mm	+2°C	-40 až +90°C	0,1 mm
62601 – PP ofset	D 500	polypropylen opatřený koronou	61 mic.	11 N/25mm	+0°C	-40 až +90°C	0,1 mm
	Nonperm C3	polypropylen opatřený koronou	61 mic.	3N/25mm	+2°C	-40 až +90°C	0,1 mm

Lepidla

DURO D 500

Permanentní disperzní akrylátové lepidlo, vyvinuté speciálně pro polyolefinové fólie řady JAC Ecoplus. Splňuje parametry BgVV pro přímý kontakt s potravinami a vyhovuje kritériím pro normu na hračky EN 71-3. Vhodné pro střednědobé aplikace.

NONPERM C3

Snímatelné disperzní akrylátové lepidlo, vyvinuté speciálně pro polyolefinové fólie řady JAC Ecoplus. Splňuje parametry BgVV pro přímý kontakt s potravinami a vyhovuje kritériím pro normu na hračky EN 71-3. Lepidlo je určeno pro samolepky a etikety, které mají být sejmuty z většiny povrchů bez zanechání zbytků lepidla.

Poznámka

Podkladovým materiálem je silikonizovaný stabilní lehký speciální karton B 145 s gramáží 135 g/m², tloušťkou 140 μm a s dobrou pružností při vysekávání.

■ JAC Ecoplus PP Polypropylenové ofsetové archy, životnost v exteriéru 1 rok

JAC

označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru 100 ks a více
60600 – transparentní lesk	D 500	split/bez nářezu	100×70cm	48 Kč
60600 – transparentní lesk	Nonperm C3	split/bez nářezu	100×70cm	51 Kč
62600 – bílý lesk	D 500	split/bez nářezu	100×70cm	48 Kč
62600 – bílý lesk	Nonperm C3	split/bez nářezu	100×70cm	51 Kč
62601 – bílý mat	D 500	split/bez nářezu	100×70cm	48 Kč
62601 – bílý mat	Nonperm C3	split/bez nářezu	100×70cm	51 Kč

■ Archy jsou baleny v množství 100 ks, odběr po celém balení

■ Informujte se o dostupnosti materiálu a minimálním objednacím množství u svého obchodního zástupce

SPECIÁLNÍ SAMOLEPICÍ, STATICKÉ A JINÉ ARCHY

■ JAC

Přehled produktů

JAC

označení	typ lepidla	typ lící vrstvy	síla lící vrstvy	konečná přilnavost	minimální aplikační teplota	provozní rozsah teplot	rozměrová stabilita (smrštění)
92560 SAFETY (pečetící)	PE 90	speciální vinyl	60 µm	fólie se trhá	+2 °C	-40 až +100 °C	0,3 mm
87015		statická vinylová fólie	150 µm				
AC/KV 75 anticol		jednostranně silikon. papír	62 g/m ²				
80120 ACETÁT	DURO AL 10	acetátové hedvábí	116 µm		+10 °C		

Lepidla

DURO AL 170

Silně lepidivé, permanentní, rozpouštědlové akrylátové lepidlo, vyvinuté speciálně pro polyesterové fólie řady JAC Seripol, Deco a hliníkovou fólii JAC Alupur. Vhodné pro venkovní dlouhodobé aplikace.

DURO PE 90

Velmi silně lepidivé permanentní disperzní akrylátové lepidlo, vyvinuté speciálně pro bezpečnostní (pečetící) fólie JAC Safety 92560. Vyznačuje se dobrou transparentností, odolností proti UV záření a stárnutí. Vhodné pro jisticí bezpečnostní etikety, pečete apod.

Poznámka

Materiály JAC Safety a Alupur jsou opatřeny podkladovým papírem G 160. Je to stabilní silikonizovaný bezdřevý karton gramáže 150 g/m², tloušťky 170 µm, oboustranně potažený vrstvou polyetyleny.

Materiály JAC Stick jsou opatřeny podkladovým papírem Z 250. Je to stabilní silikonizovaný karton gramáže 220 g/m², tloušťky 300 µm s jednostrannou vrstvou polyetyleny.

SPECIÁLNÍ SAMOLEPICÍ, STATICKÉ A JINÉ ARCHY

■ JAC SAFETY

Bezpečnostní archy, snadno zničitelné, životnost v exteriéru 1 rok

JAC

označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru 50 ks a více	1–49 ks
92560 – bílý mat	PE 90	bez nářezu	100×70 cm	244 Kč	256 Kč

- Archy jsou baleny v množství 50 ks

■ JAC STICK

Statické archy, životnost 1 rok

JAC

označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru 50 ks a více
87015 – transparentní lesk	–	bez nářezu	100×70 cm	88 Kč

- Archy jsou baleny v množství 50 ks

označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru 50 ks a více
87215 – bílý lesk	–	bez nářezu	100×70 cm	88 Kč

- Archy jsou dodávány pouze na objednávku po celých balení
- Minimální odběr 50 ks

■ JAC

Jednostranně silikonizované archy

JAC

označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru 300 ks a více
AC/KV 75 – anticol	–	–	51×71 cm	9 Kč

- Archy jsou baleny v množství 300 ks

■ JAC

Jednostranně silikonizované archy

JAC

označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru 200 ks a více
AC/B 145 – anticol	–	–	70×100 cm	15 Kč

- Archy jsou baleny v množství 200 ks

■ JAC

Acetátové hedvábí

JAC

označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru 100 ks a více
80120 – acetátové hedvábí	DURO AL10	bez nářezu	50×70 cm	88 Kč

- Archy jsou baleny v množství 100 ks

VINYLOVÉ SAMOLEPICÍ FÓLIE

Avery Vinylové samolepicí fólie – přehled produktů



označení	typ lepidla	typ lící vrstvy	síla lící vrstvy	konečná přilnavost	minimální aplikační teplota	provozní rozsah teplot	rozměrová stabilita (smrštění)	exteriérová životnost
400 – Screen	Removable/ Ultra removable	monomericky měkčený vinyl	80 µm	400 N/m	+10 °C	-40 až +80 °C	0,5 mm	2 roky
	Permanent/Super tack	monomericky měkčený vinyl	80 µm	800 N/m	+10 °C	-40 až +80 °C	0,5 mm	2 roky
420 – Screen	Permanent	monomericky měkčený vinyl	80 µm	800 N/m	+10 °C	-40 až +100 °C	0,5 mm	2 roky
440 – Screen	Permanent	monomericky měkčený vinyl	80 µm	800 N/m	+10 °C	-40 až +100 °C	0,5 mm	2 roky

■ Podkladový papír

■ Pokud není uvedeno jinak, jedná se o bílý jednostranně silikonovaný kraftový papír gramáže 140 g/m²

Avery400Screen Podkladové fólie, lepidlo permanent



označení	šířka	návin	cena za bm při odběru 1 role a více	25–49 bm	1–24 bm
440 – transparentní	100cm	50m	58 Kč	62 Kč	66 Kč

■ Informujte se o dostupnosti materiálu

Avery 400 Screen Podkladové fólie



označení	šířka	návin	typ lepidla	cena za bm při odběru 1 role a více
400 – bílá, lesklá	100cm	250m	Ultra Removable	66 Kč
400 – bílá, lesklá	100cm	250m	Super Tack	66 Kč
440 – transparentní	100cm	250m	Ultra Removable	66 Kč

■ Materiál pouze na objednávku, informujte se o dostupnosti a minimálním objednacím množství u svého obchodního zástupce



SPECIÁLNÍ SAMOLEPICÍ ARCHY

Avery

Přehled produktů



označení	typ lepidla	typ lící vrstvy	síla lící vrstvy	konečná přilnavost	minimální aplikační teplota	provozní rozsah teplot	rozměrová stabilita (smrštění)
Coverall – (99% opacita)	Permanent	monomericky měkčený vinyl	100 μm	800 N/m	+10°C	-40 až +100°C	0,5 mm
	Removable	monomericky měkčený vinyl	100 μm	400 N/m	+0°C	-40 až +100°C	0,5 mm
180 – Solid Foil	Permanent	tvrdá hliníková vrstva	40 μm	1200 N/m	+10°C	-40 až +150°C	0,1 mm

Poznámka

- Podkladový papír uvedených samolepicích materiálů je bílý jednostranně silikonovaný bílý kraftový papír gramáže 140 g/m²

Avery

99% opacitní archy, životnost v exteriéru 2 roky



označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru 100 ks a více
Coverall – bílý lesk	permanent	bez nářezu	70×100 cm	58 Kč

- Archy jsou dodávány pouze na objednávku po celých baleních
- Minimální odběr 100 ks

Avery

Hliníkové tvrdé samolepicí archy, životnost v exteriéru 2 roky



označení	lepidlo	podklad	rozměr	cena za arch při odběru 100 ks a více
180 Matt – stříbrný mat	permanent	bez nářezu	70×100 cm	136 Kč

- Archy jsou dodávány pouze na objednávku po celých baleních
- Minimální odběr 100 ks

OVRSTVOVACÍ EMULZE

Fotecoat

Ovrstvovací emulze – vlastnosti a použití

FOTECO

diazo zcitlivovač

FOTECOAT 1570

100% odolnost vůči rozpouštědlům

diazo zcitlivovač

FOTECOAT 1019

odolnost vůči vodě i rozpouštědlům

Obsah sušiny po zcitlivění	32%	36%
Viskozita pro zcitlivění	vysoká	vysoká
Hodnota osvitu	40%	60%
Zabarvení před zcitlivěním	modré	fialové
Doporučená čísla síťotiskových tkanin	všechna	hrubá
Následný osvit	ne	doporučen
Rozlišovací schopnost	9	10
Odolnost rozpouštědlům	10	10
Odolnost vodě	2	7
Odvrtvitelnost	9	8
Tvrdość za mokra	7	10

- Číselné hodnocení: nejvyšší dosažitelný počet bodů je 10
- Zboží je dodáváno na objednávku

Fotecoat

Ovrstvovací emulze

FOTECO

označení	použití	balení	cena za ks při odběru 6 a více ks	1–5 ks
FOTECOAT 1570	pro ředidlové barvy	1 kg	467 Kč	502 Kč
FOTECOAT 1019	kombinovaná emulze	1 kg	802 Kč	863 Kč

Práce s ovrstvovacími emulzemi

Zcitlivění

Zcitlivovací prostředek (diazo-zcitlivovač) se dodává odděleně. Zcitlivovací prášek dokonale rozpustíme ve vodě (postupně na několikrát doplníme lahvičku s práškem), jejíž teplota by měla mít 25–55 °C. Úplné rozpuštění prášku je velmi důležité. Celé množství zcitlivovače poté vmícháme do základního roztoku. Mícháme velmi důkladně a tak dlouho, dokud roztok nemá jednotnou barvu. Nádobu s takto zcitlivělým roztokem uzavřeme a necháme vypěnit (vyprchat všechny bublinky) nejlépe do druhého dne.

Skladování

Nezcitlivěné roztoky je třeba skladovat při teplotě 10–20 °C (skladovatelnost 1 rok). Zcitlivěný roztok musíme stále uchovávat v chladu a temnu. Skladovací doba závisí na teplotě prostředí a je nejméně 4–6 týdnů. Pokud zcitlivěný roztok uchovááme v ledničce, zachová si své vlastnosti po dobu asi 4 měsíců. Po uplynutí této doby se vlastnosti roztoku mění. Vytvořená vrstva je měkká a osvětlená místa se mohou při vyvolávání rozpouštět.

Zpracování

Zpracovávat pouze při velmi tlumeném nebo žlutém světle.

Ovrstvení

Přednostně je potřeba používat korýtka z neoxidujících materiálů a se zaoblenou nanášecí hranou. Po použití je nutno nanášecí hranu pečlivě otřít a chránit před prachem. Velmi důležité je přítlak, sklon korýtka a rychlost ovrstvování. Kvalita tisku je odvislá od kvalitního a stejnoměrného ovrstvení.

Sušení

Ovrstvená šablona musí být před osvitom důkladně prosušena, což má rozhodující vliv na dobu osvitu a dokonalé vytvrzení nanesené vrstvy.



CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

Fotechem

Přípravky – použití

FOTECO

použití	FOTECHEM	provedení	popis
Plnič sít	2060	tekutý	modrý, vodou ředitelný standardní plnič sít
Odvrstvení	2044	prášek	práškový odvrstvovač pro kopírovací roztoky, 5–15 litrů vody na 100g prášku
Následná úprava sítotiskové tkaniny	2080	pasta	alkalická pasta pro odstranění neodvrstvených zbytků sítotiskové tkaniny včetně duchů, používá se v kombinaci s 2085
	2085	tekutý	tekutý odstraňovač diazo-zabarvení na sítotiskových tkaninách, dává tkaninám jejich původní zbarvení a zaručuje pro další použití možnost kvalitního osvitů

Fotechem

Chemické přípravky

FOTECO

označení	použití	balení	cena za 1 kus
FOTECHEM 2044	práškový odvrstvovač	250g	858 Kč
FOTECHEM 2060	modrý vykrývací roztok	1l	345 Kč
FOTECHEM 2080	pasta pro odstraňování zbytků barev	5kg	1 804 Kč
FOTECHEM 2085	tekutý odstraňovač zbytků barev a emulzí	5l	1 937 Kč

■ Zboží je dodáváno na objednávku

MASKOVACÍ FILM

Fotemask

Maskovací film

FOTECO

označení	popis	balení	balení	cena za 1 kus
FOTEMASK 7381 C	červený samolepicí maskovací film	1,02×10m	10m	5 921 Kč

■ K výrobě filmů pro osvit
 ■ Zboží je dodáváno na objednávku

účinné od 1. 1. 2014

1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti OSPAP a.s., IČ: 161 93 202, se sídlem Praha 10, K Hrušovu 292/4, PSČ 102 23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 610 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) nebo jiné smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, která na tyto obchodní podmínky odkazuje (dále jen „kupní smlouva“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV

Tyto obchodní podmínky upravují kupní smlouvy, které vznikají na základě níže uvedených prodejních variant:

- podpisem kupní smlouvy,
- akceptací objednávky kupujícího prodávajícím provedenou ústně, písemně či e-mailem,
- podpisem dodacího listu kupujícím potvrzujícího převzetí zboží,
- převzetím poštovní zásilky.

Prodávající není povinen akceptovat žádnou objednávku kupujícího. Proávající zpravidla nebude akceptovat objednávky kupujícího v případě, že kupní cena za jeden druh stejného a nezaměnitelného zboží (tj. zboží stejného druhu, barvy, pevnosti, zpracování apod.) bude nižší než 1 000,- Kč bez DPH. Proávající zpravidla nebude akceptovat objednávky kupujícího, u kterých nebudou dodržena následující množství:

- u materiálu v rolích (především sortiment samolepicích fólií) platí minimální odběrové množství 1 bm a další odběry jako násobky 1 bm. V případech, kdy je minimální množství celé balení nebo jiné minimální množství, je tato informace uvedena v katalogu cen v poznámce u konkrétního materiálu,
- u materiálu v arších (především sortiment samolepicích archů) platí minimální odběrové množství 1 arch a odběry jsou možné pouze po celých arších. V případech, kdy je minimální množství celé balení nebo jiné minimální množství, je tato informace uvedena v poznámce u konkrétního materiálu,
- u deskovitých materiálu je minimální odběrové množství 1 kus. V případě formátování deskovitých materiálů na požadovaný rozměr je vždy počítán odběr celé desky i v případě, že kupující nepožaduje odběr zbytků z řezání desky na požadovaný formát. Minimální formátovatelný rozměr desky je 30 x 30 cm,

Prodávající je oprávněn zvážit, zda akceptuje objednávky kupujícího na zboží, které prodávající nevede jako svůj stálý sortiment. Proávající přitom přihlédne zejména k tomu, zda objednávané zboží přesáhne minimálně množství 3 tun anebo, zda kupní cena objednávaného zboží přesáhne minimálně částku ve výši 10 000 Kč bez DPH.

3. DODACÍ PODMÍNKY

Přepravu zboží do místa určení zajišťuje a způsob přepravy určuje prodávající, a to zpravidla výběrem mezi následujícími způsoby:

- osobní odběr zboží kupujícím (zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená kupujícím, přičemž tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem),
- zaslání zboží označené zejména jako „standardní balík“ a „cenný balík“ s doplňkovou službou označenou „DOBÍRKA“,
- zaslání zboží na dobírku přepravní službou,
- dodání zboží prodávajícím do místa určení automobilovou nebo jinou přepravou (především pokud jde o deskové materiály).

Způsob dopravy zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smlouven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě dodání zboží dle písm. d) odst. 1 tohoto článku je kupující povinen uhradit prodávajícímu dopravné stanovené dle platného ceníku.

V případě prodloužení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu, která bude určena takto:

SP = 2 x m x 1,2, kde **SP** znamená výši smluvní pokuty v Kč; **m** znamená hmotnost zboží v kilogramech.

Za prodloužení kupujícího s převzetím zboží se považuje, pokud dopravce, který kupujícímu zboží přepravuje, kupujícího na uvedené adrese nezastihne nebo zboží nepřevezme. Pokud v případě, že kupující není zastihnut, doručí dopravce zboží jiné osobě, která na uvedené adrese dopravci prohlásí, že je schopna zboží kupujícímu předat, má se za to, že zboží bylo předáno řádně kupujícímu. Proávající nenese odpovědnost za předání zboží třetí osobou. Pokud je kupující v prodloužení s převzetím zboží dle servisní dodávky (zboží, které je nakoupeno na požadavek konkrétního zákazníka a je určeno pouze pro tohoto zákazníka), je prodávající v tomto případě oprávněn zboží na nebezpečí a náklady kupujícího uskladnit ve svém skladu. Pokud kupující nepřevzal zboží ve stanoveném období 60 dnů, prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu měsíční poplatek za skladování zboží počínaje 1. dnem následujícím po uplynutí výše uvedené stanovené 60ti denní lhůty k převzetí zboží poplatek za uskladnění ve výši 0,019 Kč/kg/den.

Prodávající je povinen předat kupujícímu spolu se zbožím tyto obchodní podmínky v písemné formě (uvedené na rubu dodacího listu), fakturu (daňový doklad), dodací list, případně záruční list, příp. návod k obsluze, a přílohy připojené ke zboží výrobcem včetně tzv. kontrolního lístku.

4. DODACÍ LHŮTY

Termín dodání zboží je stanoven kupní smlouvou. Není-li dodací lhůta smlouvena, prodávající dodá zboží bez výzvy kupujícího ve lhůtě přiměřené povaze zboží a místu dodání. Pokud prodávající má požadované zboží v požadovaném množství na skladě, jsou dodávky zabezpečovány následovně:

- v případě písemné (faxové) nebo telefonické objednávky přijaté do 12.00 hodin prodávající potvrdí či odmítne objednávku ještě v tentýž pracovní den; v případě potvrzení objednávky je kupující oprávněn převzít zboží na skladě prodávajícího ihned;
- v případě objednávky přijaté po 12.00 hodině prodávající potvrdí či odmítne objednávku následující pracovní den; v případě potvrzení objednávky je kupující oprávněn převzít zboží na skladě prodávajícího v den potvrzení objednávky.

V ostatních v předchozích odstavcích neuvedených případech, tj. pokud prodávající nemá zboží na skladě, bude v kupní smlouvě dohodnut termín dodání dle možností prodávajícího.

5. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých dalších závazků kupujícího vůči prodávajícímu vzniklých z příslušné kupní smlouvy. Do splnění těchto závazků kupující je prodávající vlastníkem dodaného zboží s tím, že kupující není oprávněn se zbožím volně nakládat, zejména prodat zboží jinému. Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny za dodané zboží. Kupující je povinen po dobu, po kterou je dodané zboží ve vlastnictví prodávajícího označit toto zboží jako vlastnictví prodávajícího.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY, ÚROK Z PRODLENÍ

Kupní cena bude stanovena v kupní smlouvě, a to s přihlédnutím k internímu ceníku/katalogu prodávajícího. Obsah interního ceníku/katalogu má pro kupujícího pouze informativní charakter; prodávající je oprávněn seznamem zboží a ceny za toto zboží uvedené v interním ceníku/katalogu průběžně a jednostranně měnit, resp. aktualizovat. Proávající nezaručuje správnost či úplnost interního ceníku/katalogu a kupující není oprávněn domáhat se uzavření kupní smlouvy na dodání zboží uvedeného v interním ceníku/katalogu nebo sjednání kupní ceny za zboží ve výši uvedené v interním ceníku/katalogu. Proávající je oprávněn jednostranně změnit kupní cenu zboží sjednanou v kupní smlouvě, a to se zřetelem k výrazné a prokazatelné změně cen od dodavatelů (výrobců) nebo v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Proávající je povinen prokazatelným způsobem (např. faxem, elektronickou poštou) kupujícího o těchto změnách vhodným způsobem informovat.

Při vystavení daňového dokladu – faktury je prodávající oprávněn zvážit, zda odešle kupujícímu fakturu nejpozději následující pracovní den po dodání zboží, nebo zda odešle fakturu za zboží dodané kupujícímu ve vybraném období (tzv. sběrná faktura). Faktura vystavená kupujícímu je splatná do 14 dnů od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak. Za zaplacenou je faktura považována dnem připsání peněz na účet prodávajícího. Proávající uzná pouze platby připsané na jím určená platební místa a bankovní účty uvedené na příslušném daňovém dokladu (faktuře).

V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení a kupující bere na vědomí, že prodávající v takovém případě zpravidla nebude akceptovat objednávky předpokládající úhradu kupní ceny po dodání zboží. Po dohodě smluvních stran je možné poskytovat finanční zvýhodnění – skonto.

V případě platby kartou je prodávající oprávněn k ceně zboží přiučtovat např. telekomunikační poplatek za spojení terminálu s centrálou a poplatek za zpracování transakce, placený bance (tzv. manipulační poplatek).

7. USTANOVENÍ O KVALITĚ A MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ

Proávající je povinen dodat kupujícímu zboží v požadovaném druhu, jakosti, množství a dodací lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě s tím, že zboží se považuje za řádně dodané pokud:

- nařezané kusové papírenské zboží bude dodáno v rámci odchylky $\pm 5\%$ z objemu (množství);
- samolepicí fólie na ručním nebo strojním převíjecím stroji budou převíjeny s tolerancí $\pm 3\%$ objednané délky;
- šířka (příčné řezání) samolepicích fólií v roli na strojním řezacím zařízení bude upravena s tolerancí ± 5 mm;
- deskové materiály budou formátovány na požadovaný rozměr na strojní formátovací pile s tolerancí ± 2 mm na šířku i délku.

8. PŘEPRAVNÍ OBALY

Kupující je povinen prodávajícímu vrátit vratné obaly (palety, boxpalety, rámy, desky), a to v nepoškozeném stavu do 60 dnů od dodávky na náklady kupujícího, fyzickým doručením k číslu dodacího listu (zálohové faktuře), ke kterému byly dodány. Po uplynutí této lhůty již obaly prodávajícímu nemusí být přijaty a v takovém případě budou automaticky fakturovány za cenu uvedenou v platném ceníku v den vydání zboží, s připočtením DPH. Obaly placené v hotovosti jsou nevratné. Faktura je splatná kupujícím do 14 dnů od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY (REKLAMACE), ZÁRUČNÍ DOBA

V případě, že dodáním zboží s vadami bude kupní smlouva porušena podstatným způsobem, kupující má právo (i) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, resp. dodání chybějícího zboží, (ii) odstoupit od kupní smlouvy nebo (iii) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Bude-li dodáním zboží s vadami porušena kupní smlouva nepodstatným způsobem, kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Kupující je oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny podle tohoto odstavce nejvýše v částce 30% z kupní ceny zboží. Kupující je vždy povinen, bez ohledu na to, zda uplatnil jakýkoli nárok z odpovědnosti za vady/záruky, zaplatit kupní cenu v plné výši v době její splatnosti.

Dodané zboží je prodávajícímu opatřeno samolepicím štítkem s registrovanou značkou prodávajícího (dále jen „kontrolní lístek“), který obsahuje kódovaný údaj o výrobku a jeho dodávce kupujícímu, nezbytný pro vyřízení případné reklamace. V případě, že zákazník obdržel originálně zabalenou paletu, dále musí v případě reklamace předat i paletový štítek, kterým paletu označil výrobce. Kupující nesmí tyto štítky po dobu trvání záruky poškodit ani odstranit a stejně tak musí o této povinnosti poučít své obchodní partnery nebo konečné uživatele dodaného zboží. Poškození nebo odstranění uvedených štítků způsobem, který znemožní identifikaci výrobku a jeho dodávky, má za následek zánik záruky a v takovém případě nelze uplatnit vůči prodávajícímu vady dodaného zboží.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. V případě neúplné nebo poškozené zásilky je povinen kupující ihned sepsat s dopravcem škodní protokol a neprodleně tuto skutečnost oznámit prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, nárok kupujícího z odpovědnosti za vady spočívající v neúplné zásilce v menším množství nebo zásilce se zjevnými vadami zaniká.

Kupující je povinen spolu s reklamací vad zboží, popř. ve lhůtě stanovené prodávajícím, předložit reklamované zboží a umožnit jeho prohlídku za účelem posouzení reklamované vady zboží. Kupující je povinen při reklamaci kromě výše uvedeného předložit záruční list či dodací list, pokud nahrazuje záruční list, popř. technické či technologické informace vztahující se k uplatněné reklamaci z vad kupujícímu dodaného zboží, které umožní ověřit oprávněnost reklamace. Není-li kupující schopen doložit záruční ani dodací list, prokáže koupi zboží dokladem o jeho nabytí (např. fakturou). Kupující je povinen v reklamaci uvést údaje z dodacího - záručního listu, případně dokladu o nabytí zboží, název zboží a specifikovat vady, které reklamuje. Proávající je dále povinen v reklamaci uvést, jakého způsobu vyřízení reklamace se domáhá.

Proávající poskytuje na vady zboží (tzv. skryté vady), které kupující nemohl zjistit při prohlídce provedené podle předchozího odstavce tříměsíční záruku,

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY (REKLAMACE), ZÁRUČNÍ DOBA

kteřá počíná běžet od doby dodání zboží kupujícím. Délka záruční doby zde uvedená platí bez ohledu na to, zda je v souvislosti se zbožím uvedena kdekoli jiná délka záruční doby. Pouze v případě, že je na obale zboží uvedena kratší záruční doba (doba použitelnosti), platí tato doba. Na vady zjistitelné kupujícím při převzetí zboží se záruka prodávajícího nevztahuje. Vadu zboží, na kterou se vztahuje záruka, je kupující oprávněn reklamovat nejpozději do uplynutí záruční doby, tj. reklamáce musí být prodávajícímu prokazatelně doručena nejpozději poslední den záruční doby. Záruka za jakost se nevztahuje na vady zejména způsobené neodborným uvedením zboží do provozu, nesprávným zacházením se zbožím, neodbornou údržbou zboží nebo jiným neodborným zásahem; za neodborné nebo nesprávné nakládání se považuje zejména nakládání se zbožím v rozporu s dokumentací ke zboží vyhotovenou prodávajícím nebo výrobcem zboží nebo nakládání v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny prodávajícího, případně nakládání v rozporu se zásadami řádné péče o zboží, se kterými by měl být obeznámen pracovník v oboru tiskařské techniky. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na vady zboží způsobené použitím těch materiálů, součástí nebo příslušenství či dílů, které nebyly dodány prodávajícím nebo výrobcem zboží, či autorizovaným dodavatelem. Záruka za jakost se dále nevztahuje na vady zboží způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, pokud by jim bylo zboží vystaveno. Záruka za jakost podle tohoto odstavce se nevztahuje na případy (a kupující nemá v těchto případech žádná práva ze záruky za jakost), kdy instalace zboží není provedena prostřednictvím odborných osob určených prodávajícím. Pokud kupující nebo jiné osoby než prodávající provedou opravy nebo jiné zásahy na zboží v průběhu záruční lhůty bez písemného souhlasu prodávajícího, ztrácí kupující práva z poskytnuté záruky za jakost. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení, případně ode dne předání reklamovaného mu zboží. Povahu a odůvodněnost reklamované, „skryté“ vady vždy posuzuje i výrobce daného zboží. Prodávající je povinen předložit reklamaci skryté vady zboží k posouzení výrobcem nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů následujících po jejím přijetí. V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované, „skryté“ vady je rozhodné stanovisko výrobce daného reklamovaného zboží. Pokud prodávající reklamaci vad zboží nebo výrobce reklamaci skrytých vad zboží neuzná, oznámí to prodávající kupujícímu u vad zjevných ve lhůtě 30 dnů a u vad skrytých ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu vady zboží vytýkané kupujícím byly písemně (prostřednictvím pošty, elektronickou nebo faxovou zprávou) oznámeny. Prodávající se zavazuje uznat reklamaci pouze v případě, že zboží bude kupujícím vráceno ve stavu, v jakém bylo kupujícímu dodáno, vyjma případů, kdy se vada objevila po použití zboží kupujícím, přičemž kupující nezjistil a nemohl zjistit tuto vadu před použitím zboží. Povahu a odůvodněnost reklamované skryté vady mezi prodávajícím a kupujícím je rozhodné stanovisko výrobce zboží. Kupujícímu mohou být v každém případě příznány vůči prodávajícímu nároky z odpovědnosti za vady nejvýše v rozsahu, v jakém může prodávající uplatnit nároky z odpovědnosti za vady vůči osobě, která prodávajícímu zboží dodala.

10. OBALY

Prodávající prohlašuje, že obal nebo obalový prostředek, ve kterém je zboží dodáváno kupujícímu splňuje podmínky stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění.

11. NÁHRADA ŠKODY

Nárok na náhradu škody kupujícího vůči prodávajícímu z a v souvislosti s kupní smlouvou se omezuje tak, že kupujícímu nenáleží náhrada ušlého zisku. Celkově se nárok na náhradu škody kupujícího omezuje částkou odpovídající výši kupní ceny dle příslušné kupní smlouvy.

12. CERTIFIKACE

OSPAP, a.s. jako kupující je certifikován FSC (certifikát SGS-COC-006780) a PEFC (certifikát SGS-PEFC/COC-0994). Pouze výrobky výslovně označené jako FSC 100%, FSC Mix xx%, FSC Mix Credit, FSC Recycled x% a FSC Recycled Credit jsou takto certifikované. Pouze výrobky výslovně označené jako PEFC nebo PEFC 85% jsou takto certifikované.

12. Odstupné

Kterákoli strana kupní smlouvy uzavřené způsobem uvedeným v čl. 1 těchto obchodních podmínek je oprávněna před dodáním příslušnou kupní smlouvou zrušit, pokud druhé straně ve smyslu § 355 obchodního zákoníku jako odstupné zaplatí částku odpovídající zálohám kupní ceny složeným doby kupujícím. Pokud kupující nesložil zálohu dle předchozí věty, je povinen zaplatit prodávajícímu odstupné ve výši 30% kupní ceny zboží.

13. Odstupné

Kterákoli strana kupní smlouvy uzavřené způsobem uvedeným v čl. 1 těchto obchodních podmínek je oprávněna před dodáním zboží příslušnou kupní smlouvou zrušit, pokud druhé straně ve smyslu § 1992 občanského zákoníku jako odstupné zaplatí částku odpovídající zálohám kupní ceny složeným kupujícím plus případně zaplacené části kupní ceny. Pokud kupující nesložil zálohu či nezaplatil část kupní ceny dle předchozí věty, je povinen zaplatit prodávajícímu odstupné ve výši 30% kupní ceny zboží.

14. Odstupné

Kupující není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám Prodávajícího vyplývajícím z kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek či jiné smlouvy ani uplatnit vůči Prodávajícímu zadržovací právo. Kupující je oprávněn postoupit anebo převést práva a povinnosti z kupní smlouvy nebo postoupit smlouvu jako takovou na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2014 a zboží je dodáváno výhradně za výše uvedených podmínek. Pokud smluvní strany si dohodnou odchýlná ujednání ve smlouvě oproti těmto obchodním podmínkám, uzavírá se písemná kupní smlouva. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tyto změny je prodávající povinen oznámit kupujícímu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.